

Handhabungsempfehlung für siliconisierte Papiere, Folien und Verbundmaterialien

Einige Hinweise, welche Eigenschaften bei siliconisierten Materialien zu beachten sind:

Gleiteigenschaften



Tipp

Schub in Axialrichtung ist zu vermeiden!
Der wirksamste Schutz ist die Original-Verpackung;
diese deshalb so spät wie möglich entfernen!
Abfälle nicht auf dem Fußboden liegen lassen!

Vermeiden von

Teleskopieren

Ausrutschgefahr



Elektrostatische Eigenschaften



Tipp

Elektrostatische Aufladungen sind soweit wie möglich zu vermeiden!

Schutzmaßnahmen durch gängige Ableitungsverfahren

Vermeiden von

Entladungen (Brandgefahr im Zusammenhang mit leicht entflammaren Lösungsmitteln)

Verschmutzungen (Schädigung der Trennbeschichtung)



Klimaverhalten



Tipp

Auch original-verpackte Ware muss vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extremen Temperaturen geschützt werden!

Rollenverpackung erst kurz vor dem Einsatz entfernen!

Angebrochene Rollen wieder wasserdampfdicht verpacken!

Vermeiden von

Beeinflussung der Planlage

(Wellenbildung, Schüsselbildung, Abrieb)



Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:
B.Laufenberg GmbH Krüserstr.2 47839 Krefeld
Tel.: +49(0)2151-7499-0 Fax: +49(0)2151-7499-60
e-mail: info@b-laufenberg.de

A-10 26/3

